

Výsuvné rotačné postrekovače série V-1550 Multi-Matrix

Popis

Unikátny postrekovač so špeciálnou hlavicou s integrovanými deviatimi tryskami.

Vďaka tomu je možné bez výmeny trysiek meniť prietok, dostrek a uhol trajektórie. Trysky sú samočistiteľné, takže nedôjde k ich upchatiu. Možnosť nastavenia výseče od 40° do 360°, uhlu postrekovania od 7° do 25°. Systém Smart Arc zachová nastavenú výseč – ochrana pred vandalizmom. Konštrukcia je odolná a vodou mazaná.

Charakteristika

- Prietok vody: 3,2 – 44 l/min
- Dostrek: 5,8 – 16,8 m
- Doporučený tlak: 1,7 – 5,2 bar
- Optimálny pracovný tlak: 3,5 bar
- Pripojenie: 3/4" vnútorný závit
- Nastavenie výseče: 40°-360°
- Trajektória: 7°-25°
- Spätný ventil: do 3m



Výkonnostná tabuľka nízkotlakej trysky postrekovača V-1550 Multi Matrix pri uhle 25°

Tlak bar	Tryska																	
	1		1,5		2		3		4		4,5		6		8		9	
	Dostrek m	Prietok l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min
2,0	9,1	4,0	9,4	4,8	9,8	7,7	10,0	9,5	10,0	12,4	10,0	13,7	10,3	19,1	10,3	21,8	10,4	24,7
2,5	9,2	4,4	9,8	5,3	10,7	8,5	11,0	10,8	11,0	14,3	11,4	15,7	12,3	21,9	12,3	26,9	12,3	28,6
3,0	9,5	4,8	10,1	5,8	11,1	9,3	11,4	11,9	11,9	15,9	12,2	17,8	13,4	24,7	13,6	29,1	13,6	32,4
3,5	9,5	5,1	10,1	6,3	11,3	10,0	11,6	13,0	12,5	17,2	12,8	19,4	14,3	26,1	14,6	31,8	14,6	35,5
4,0	9,3	5,3	10,1	6,8	11,6	10,5	11,9	13,9	12,6	18,4	13,2	20,8	15,1	27,7	15,4	34,2	15,5	38,1
4,5	9,2	5,5	10,1	7,2	11,6	10,7	11,9	14,6	12,8	19,5	13,7	21,9	15,5	29,3	15,8	36,3	16,1	40,7
5,0	9,2	5,7	9,8	7,5	11,5	11,0	11,8	15,33	12,8	20,2	14,0	23,0	15,9	30,6	16,5	38,2	16,5	42,7

Výkonnostná tabuľka štandardnej trysky postrekovača V-1550 Multi Matrix pri uhle 25°

Tlak bar	Tryska																	
	1		1,5		2		3		4		4,5		6		8		9	
	Dostrek m	Prietok l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min	Dostr. m	Priet. l/min
2,0	9,1	3,5	8,0	4,2	8,7	6,0	8,3	7,6	8,8	11,3	8,9	13,4	9,2	16,6	9,2	20,6	9,7	22,9
2,5	9,5	3,9	8,9	4,8	9,8	6,9	9,8	8,9	10,1	13,2	10,4	15,6	10,7	19,3	10,8	24,0	11,4	26,6
3,0	9,5	4,2	9,3	5,2	10,2	7,7	10,2	10,0	10,5	14,8	11,5	17,3	11,6	21,6	12,2	26,9	12,4	29,9
3,5	9,5	4,4	9,5	5,6	10,4	8,1	10,4	10,9	11,0	16,3	11,9	18,8	12,5	23,7	13,1	29,6	13,4	33,0
4,0	9,6	4,6	9,3	5,9	10,7	8,8	10,7	11,7	11,6	17,4	12,2	20,1	12,9	25,4	13,7	31,8	14,1	35,6
4,5	9,8	4,8	9,2	6,2	10,9	9,3	10,9	12,4	11,8	18,3	12,4	21,1	13,4	26,8	13,7	33,7	14,8	37,9
5,0	9,4	5,0	9,2	6,5	11,0	9,8	11,0	13,1	11,9	19,2	12,6	22,2	13,4	28,3	14,1	35,4	15,0	39,8

- Trysky sa nedoporučujú pre tieto tlaky.
 Optimálny tlak trysky.