



Čerpadlá 3"

Rozsah použitia

- Na čerpanie čistej vody zo studní a nádrží
- Na zásobovanie domácností aj priemyselných objektov
- Na polievanie v záhradách sadoch aj pre automatickú závlahu

Motor a hydraulika

- Jednofázové 220-240V/50Hz
- Spojenie hydrauliky a motora **NEMA**
- Vybavené káblom a jednofázovou ochranou s termickým relé
- Pripojenie G 1" F

Prevádzkové parametre

- Max. teplota kvapaliny +35°C
- Max. obsah piesku 150 g/m³
- Max. ponor 80 m
- Min. svetlosť vrtu 100mm
- Optimálny prietok 2 m³/hod

Materiál

- Vonkajší plášť čerpadla: nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Plášť motora: nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Hlava hydrauliky: liatina Cu ASTM280
- Päta hydrauliky: liatina Cu ASTM280
- Mechanická upchávka: keramika, uhlík, NBR
- Ložisko: NSK (Japan)



Model	výkon		2850 ot./min										
	kW	HP	Q (m ³ /h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
			Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3XRm2/8-0.18	0.18	0.25	H(m)	34	34	33	33	31	29	26	23	19	14
3XRm2/11-0.25	0.25	0.33		47	46	45	45	43	40	36	32	27	20
3XRm2/15-0.37	0.37	0.5		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27
3XRm2/21-0.55	0.55	0.75		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38
3XRm2/27-0.75	0.75	1		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49
3XRm2/38-1.1	1.1	1.5		162	160	157	154	147	137	124	109	92	69
3XRm2/46-1.5	1.5	2		196	194	190	187	178	166	150	132	111	83

